Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:06

Link do produktu: https://www.fabrykaw-sklep.pl/antik-oak-white-36024133-ac5-5-mm-panele-winylowe-lvt-tarkett-starfloor-click-solid-55-p-305.html



Antik Oak WHITE 36024133, AC5 5 mm, panele winylowe LVT Tarkett Starfloor Click Solid 55

Cena brutto	**157,00 zł**
Cena netto	**127,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**S36024133**
Producent	**Tarkett**
sposób montażu	click
Zintegrowany podkład	nie
Na ogrzewanie podłogowe	tak

Opis produktu

Starfloor Tarkett CLICK 55 Solid jest to kolekcja paneli i płytek winylowych w wielu kolorach i wzorach jak i bardzo prostym klikanym systemie montażu. Kolory i wzory imitujące naturalne drewno i kamień . Dzięki ekstremalnej odporności na ścieranie

Charakterystyka:

Wymiary: 240x1491
Montaż : Click
Grubość całkowita : 5 mm
Grubość warstwy użytkowej : 0,55mm
Ogrzewanie podłogowe : Tak
Fuga : 4V
Klasyfikacja mieszkaniowa : 23 intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa : 33 intensywne natężenie ruchu
Antypoślizgowość : R9

Jakie są właściwości Podłogi winylowej Starfloor Tarkett Click 55?

Panele winylowe są niezwykle wytrzymałe, dzięki zastosowaniu konstrukcji 6 warstwowej.

Podstawą budowy podłogi **Starfloor Tarkett Click 55** jest warstwa twardego, odpornego na zarysowania poliuretanu. Następnie następuje tłoczenie powierzchni zapewniające naturalny wygląd, później dochodzi transparentna warstwa winylu i fotorealistyczna warstwa dekoracyjna.

Rdzeń wzmocniony został włóknem szklanym jak również warstwą stabilizującą . Zamek Click zapewnia sprawny montaż.

Czy Podłoga winylowa Starfloor Tarkett Click 55 nadają się do łazienki i na ogrzewanie podłogowe?

Starfloor Click 55 są stworzone właśnie do pomieszczeń mokrych ze względu na wysoką wodoodporność. Panele i płytki są w pełni wodoodporne – idealnie sprostają wymaganiom pomieszczeń, w których woda jest codziennością. Nie nasiąkają wodą, nie ulegają deformacji, oraz nie sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów. Ze względu na świetne przewodnictwo cieplne nadają się na ogrzewanie podłogowe.

Jakie są ważne parametry podłogi winylowej Starfloor Tarkett Click 55?

Wybierając panele trzeba przyjrzeć się najważniejszym parametrom, zapewniającym odpowiednią jakość.

Bardzo ważnym parametrem jest LZO i obecność ftalanów.

Wszystkie produkty winylowe Tarkett są wolne od ftalanów.

Drugim ważnym parametrem jest klasa użyteczności, która dla paneli dla zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 23 a dla pomieszczeń użyteczności publicznej 33. Są to najwyższe wskaźniki świadczące o jakości produktu i jego wytrzymałości.

Wysoka antypoślizgowość paneli winylowych Strafloor Click 55 to istotny parametr ponieważ wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.

Ognioodporność to również istotna klasyfikacja, która dla paneli winylowych Starfllloor Click 50 jest jedną z ważniejszych wytycznych ponieważ czyni panele Starfloor Click 55 jednymi z najbezpieczniejszych na rynku.