

Link do produktu: <https://www.fabrykaw-sklep.pl/berry-alloc-pure-click-authentic-oak-light-grey-60001607-p-425.html>



Berry Alloc PURE CLICK Authentic oak light grey, 60001607

Cena brutto	185,90 zł
Cena netto	151,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	60001601
Producent	Berry Alloc

Opis produktu

Berry Alloc Classic Oak Brown są to panele, które składają się z kilku warstw winylu. Wierzchnia warstwa jest zadrukowana na wybrany kolor i strukturę . Panele Berry Alloc występują w wielu kolorach i wzorach imitujących naturalny kamień i drewno. Bogactwo kolorów i struktur zapewnia duże możliwości aranżacyjne. Jednak trzeba pamiętać, że podłoga w idealnie jednolitym kolorze będzie trudniejsza do utrzymania czystości – każdy pyłek będzie na niej widoczny. Świetnym wyjściem jest zatem wybór jednej z propozycji kolorystycznej w naturalnej kolorystyce drewna.

Jest to niewątpliwie jedna z wielu zalet paneli winylowych ponieważ imitując naturalną strukturę nie uwydatniają wad naturalnych materiałów.

Dane Techniczne:

Odniesienie	60001607
Kolor	Claaauthentic oak light grey
Ilość desek w paczce	8
Warstwa ścieralna	0,55 mm
Gwarancja domowa	Dożywotnia gwarancja
Wymiary	1326 x 204 x 5 mm
Grubość	5,00 mm

Berry Alloc authentic oak light grey 60001607 - właściwości

Berry Alloc authentic oak light grey 60001607 posiadają system Dream Click czyli system czterostronnego systemu zatrzaskowego co sprawia że montaż staje się dziecinnie prosty.

W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli mają niewielką grubość bo około 4,5mm do 5 mm.

Dzięki temu w dużej mierze bardzo dobrze przewodzą ciepło.

Dzięki zastosowaniu **paneli winylowych Berry Alloc** mamy pewność, że w pomieszczeniu podłoga redukuje dźwięki poprzez zastosowany system Pure Click. Chodząc po podłodze winylowej, również w pomieszczeniu niżej będzie cicho. Komfort jest tym większy, że podłogi Berry Alloc są bardzo lekkie. Technologia Rigid Composite Board sprawia, że panele Pure Click są do 30% lżejsze od innych podłóg tego typu. Ta cecha niewątpliwie wyróżnia **podłogi winylowe Berry Alloc** na tle innych podłóg. Znacznie ułatwia to transport i instalację. Deski są lżejsze ale nadal ultra wytrzymałe.

Dlaczego Berry Alloc na ogrzewanie podłogowe?

Właściwości użytkowe paneli winylowych są dużo lepsze od laminowanych. Taka posadzka jest całkowicie odporna na działanie wody (100 % waterproof). Dzięki temu świetnie sprawdza się w pomieszczeniach takich jak kuchnie czy łazienki.

Parametry paneli winylowych Berry Alloc są zatem odpowiednie do ogrzewania podłogowego ponieważ bardzo dobrze przewodzą ciepło również ze względu na swoją małą grubość i elastyczność. Winyl nie odkształca się pod wpływem zmian temperatury, więc można go układać na ogrzewaniu podłogowym.

Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie.

Łączenie Berry Alloc authentic oak light grey 60001607n z

innymi materiałami - czy to możliwe?

Panele winylowe najczęściej łączy się z płytkami gresowymi. Obie posadzki różnią się grubością- płytki z klejem mają zazwyczaj 1 cm grubości a panele winylowe 3-4 mm.

Aby na ich styku nie powstał jednocentymetrowy próg stosuje się cienką wylewkę samopoziomującą. W przypadku grubszych paneli wykonuje się jedynie długi skos z masy szpachlowej. Panele dosuwa się wtedy na styk do kątownika. W podobny sposób można wykończyć łączenie paneli z grzejnikiem podłogowym.

Warstwa ścierna i klasa ścieralności - co to takiego?

Odpowiednio wysoka klasa ścieralności przyda się w pomieszczeniach narażonych na spory ruch. Podłoga w holu czy przedpokoju narażona jest na działanie piasku i wilgoci pochodzących z butów. Spory ruch sprawia, że potrzebujemy posadzki bardziej odpornej na działanie czynników zewnętrznych mechanicznych. Jeżeli ułożymy mało odporny materiał nie przetrwa on próby czasu, szybko się porysuje i będzie wyglądał nieestetycznie.

Fabryka Wnętrz w Krośnie posiada ogromny wybór kolorystyczny paneli winylowych od światowych producentów. Sposób, w jaki zrobione są współcześnie panele winylowe sprawiają, że nie można wizualnie odróżnić ich od naturalnych desek podłogowych.