

Link do produktu: <https://www.fabrykaw-sklep.pl/delicate-oak-chestnut-ac5-5-mm-panele-winylowe-lvt-tarkett-starfloor-click-solid-55-36020005-p-516.html>



Delicate Oak Chestnut AC5 5 mm, panele winylowe LVT Tarkett Starfloor Click Solid 55, 36020005

Cena brutto	149,90 zł
Cena netto	121,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	S36020005
Producent	Tarkett

Opis produktu

Tarkett Starfloor Click 55 Delicate Oak Chestnut AC5 5 mm, 36020005
Charakterystyka:

Wymiary: Panel 1211 x 190,5mm

Montaż : Click

Grubość całkowita : 5 mm

Grubość warstwy użytkowej : 0,55mm

Ogrzewanie podłogowe : Tak

Fuga : 4V

Klasyfikacja mieszkaniowa : 23 intensywne natężenie ruchu

Klasyfikacja obiektowa : 33 intensywne natężenie ruchu

Antypoślizgowość : R9

Opis produktu

Tarkett starfloor click 55 - **panele winylowe Starfloor Tarkett CLICK 55 Solid** jest to kolekcja paneli i płytek winylowych w wielu kolorach i wzorach jak i bardzo prostym klikanym systemie montażu. Kolory i wzory imitujące naturalne drewno i kamień . Dzięki ekstremalnej odporności na ścieranie
Jakie są właściwości Tarkett Starfloor click 55- paneli winylowych Starfloor Tarkett Click 55?
Panele winylowe są niezwykle wytrzymałe, dzięki zastosowaniu konstrukcji 6 warstwowej.
Podstawą budowy podłogi **Starfloor Click 55 Solid** jest warstwa twardego, odpornego na zarysowania poliuretanu. Następnie następuje tłoczenie powierzchni zapewniające naturalny wygląd, później dochodzi transparentna warstwa winylu i fotorealistyczna warstwa dekoracyjna.

Rdzeń wzmocniony został włóknem szklanym jak również warstwą stabilizującą. Zamek Click zapewnia sprawny montaż.

Czy **Starfloor Tarkett** Click 55 nadają się do łazienki i na ogrzewanie podłogowe?

Starfloor Click 55 są stworzone właśnie do pomieszczeń mokrych ze względu na wysoką wodoodporność. Panele i płytki są w pełni wodoodporne – idealnie sprostają wymaganiom pomieszczeń, w których woda jest codziennością. Nie nasiakają wodą, nie ulegają deformacji, oraz nie sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów. Ze względu na świetne przewodnictwo ciepłe nadają się na ogrzewanie podłogowe.

Jakie są ważne parametry podłogi winylowej Starfloor Click 55?

Wybierając panele trzeba przyjrzeć się najważniejszym parametrom, zapewniającym odpowiednią jakość.

Bardzo ważnym parametrem jest LZO i obecność ftalanów.

Wszystkie produkty winylowe Tarkett są wolne od ftalanów.

Drugim ważnym parametrem jest klasa użyteczności, która dla paneli dla zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 23 a dla pomieszczeń użyteczności publicznej 33. Są to najwyższe wskaźniki świadczące o jakości produktu i jego wytrzymałości.

Wysoka antypoślizgowość paneli winylowych Starfloor Click 55 to istotny parametr ponieważ wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.

Ognioodporność to również istotna klasyfikacja, która dla paneli winylowych Starfloor Click 50 jest jedną z ważniejszych wytycznych ponieważ czyni panele Starfloor Click 55 jednymi z najbezpieczniejszych na rynku.