

Link do produktu: <https://www.fabrykaw-sklep.pl/panele-wynylowe-vincore-herringbone-plus-lille-05te-007-2333-6mm-p-520.html>



Panele winylowe VinCore Herringbone Plus Lille 05TE-007 23/33 6mm

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SEVCC45X
Producent	VinCore

Opis produktu

Orzech Bodiam - panele winylowe w jodełkę z kolekcji **Royal Castle** - **Promocja** - to profesjonalny produkt z zintegrowanym podkładem gotowy do montażu.

Jak przeliczyć ilość potrzebną jeśli w opakowaniu jest 0,78 m2 produktu? To bardzo proste - potrzebną powierzchnię dzielimy przez liczbę 0,78 (paczka)

1 paczka = 0,78 m2 , 2 paczki = 1,56 m2 , 3 paczki = 2,34 m2, 4 paczki = 3,12 m2 itd.

Ta ponadczasowa podłoga to połączenie estetycznego wyglądu i praktycznych cech mających zastosowanie w użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego podkładu z pianki podłoga jest gotowa do montażu i nie wymaga już stosowania dodatkowego podkładu. Bardzo często można się spotkać z opinią, że podłogi stukają lub skrzypią . Z podłogą Orzech Bodiam VinylTechLab nie doświadczymy tego uczucia. Podłoga jest cicha w użytkowaniu i miła pod stopami. Dzięki czemu tłumi również odgłosy chodzenia.



Orzech Bodiam VinylTechLab

Orzech Bodiam - cechy charakterystyczne paneli winylowych **VinylTechLab**:

- 100 % wodoodporne
- Brak substancji szkodliwych
- Wytrzymałe i stabilne
- Ciche i ciepłe podłoże
- Zintegrowany podkład z pianki
- Klasa użyteczności 33/42
- Montaż bezklejowy na Click
- 20 lat gwarancji dla użytku domowego i 10 lat gwarancji dla użytku komercyjnego
- Rozmiary: 625 mm x 125 mm x 6 mm
-

Teraz w promocji cena obowiązująca - 168,50 zł /m2 - podłoga dostępna na magazynie

Orzech Bodiam - panele winylowe od VinylTechLab to wyjątkowa podłoga posiadająca klasę użyteczności pozwalającą na użytkowanie nawet w miejscach publicznych i narażonych na intensywne użytkowanie.

Panel winylowy **Orzech Bodiam** składa się z kilku warstw, co wpływa na jego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wierzchnią warstwą jest powłoka winylowa, która zapewnia podłodze wysoką odporność na zarysowania, wilgoć i plamy. Pod spodem znajduje się warstwa HDF, która zapewnia stabilność i trwałość całej podłogi. Ponadto panele winylowe jodełka posiadają specjalne systemy łączów, co umożliwia ich łatwe i szybkie montowanie.

Kolejnym atutem paneli winylowych jodełka jest ich cicha praca. Winylowy materiał absorbuje dźwięki, co sprawia, że podłoga ta jest idealna dla mieszkańców bloków i innych miejsc, gdzie hałas może być uciążliwy.

Samodzielny montaż paneli winylowych Orzech Bodiam - nic prostszego!

Montaż paneli winylowych **Orzech Bodiam** - samodzielny montaż według instrukcji

jest stosunkowo prosty i można go wykonać samodzielnie, bez potrzeby wynajmowania specjalisty. Poniżej przedstawiam krok po kroku, jak zainstalować panele winylowe jodełka:

1. Przygotowanie powierzchni - przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że podłoga jest czysta, sucha i równa. W przypadku występowania nierówności, należy je wyrównać.
2. Przygotowanie narzędzi - do montażu paneli winylowych jodełka potrzebne będą podkładki podłogowe, podkładki dystansowe, piła do cięcia, młotek, młotek gumowy, miarka i poziomica.
3. Montaż pierwszego rzędu - należy rozpocząć od położenia pierwszego rzędu paneli. Należy upewnić się, że pierwszy rząd jest równy i prosty. Można do tego użyć podkładek dystansowych, które pomogą utrzymać równość między panelami. Pierwszy rząd paneli należy położyć wzdłuż jednej ze ścian i dokładnie do siebie przylegać.
4. Montaż kolejnych rzędów - po położeniu pierwszego rzędu paneli, należy kontynuować montaż kolejnych rzędów. Panele należy układać zgodnie z instrukcją producenta, a ich łączenie odbywa się za pomocą specjalnego systemu kliknięć. Należy pamiętać, aby każdy kolejny rząd przesunąć o połowę długości panelu, aby uzyskać efekt kołnierza.
5. Cięcie paneli - w przypadku konieczności przycięcia paneli, należy to zrobić przy użyciu piły do cięcia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich wymiarów, uwzględniając dystanse podłogowe.
6. Montaż ostatniego rzędu - ostatni rząd paneli należy przyciąć do odpowiedniego wymiaru, a następnie zainstalować. Panele należy wcisnąć pod ścianę i dokładnie przylegać do poprzedniego rzędu.
7. Zamknięcie szczelin - po zainstalowaniu paneli należy zamknąć szczeliny między nimi za pomocą listew przypodłogowych. Listwy można przytwierdzić do podłogi przy pomocy kleju lub wkrętów.

Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do montażu paneli winylowych jodełka, należy zapoznać się z instrukcją producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących montażu. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych błędów i uzyskać idealny efekt końcowy.